



CARACTÉRISTIQUES

- **Diamètres réels**
- **Arrachés coniques**
- **Copolymères de nouvelle génération**
- **Revêtement en Fluorocarbone**
- **Haute résistance au nœud et à la traction**
- **Résistant aux rayonnements UV**
- **Fabriqué au Japon**
- **Approuvées EFTA**
- **Normes ISO 2062**

TAPERED LEADER RS COMPETITION

Les arrachés coniques TAPERED LEADER RS COMPETITION sont réalisés avec des copolymères de nouvelle génération. Munis d'un revêtement en Fluorocarbone pour une résistance à l'abrasion importante et pour une glisse parfaite dans les anneaux, ils possèdent une haute résistance au nœud et à la traction. Ces arrachés coniques permettent l'utilisation de corps de ligne fins pour de meilleures performances au lancer. Ils sont résistants aux rayonnements UV et seront redoutables sur nos [moulinets](#) SUNSET. Fabriqué au Japon, les arrachés coniques TAPERED LEADER RS COMPETITION sont approuvés EFTA selon les normes ISO 2062.

Historique de la marque SUNSET

Depuis plus de 20 ans, les produits de la marque française SUNSET s'adressent à tous les passionnés de pêches en mer. Pêcheurs du bord ou en bateau, pêcheurs occasionnels, de loisir ou de compétition, SUNSET propose une large gamme de matériel de pêche de l'entrée jusqu'au haut de gamme. Que vous soyez adeptes de la pêche au flotteur le long des digues, à la turlutte en eging pour capturer les seiches et les calmars, au lancer / leurre pour la traque du bar, à soutenir à la recherche des belles daurades, en jigging pour combattre les sérioles, à la traine pour surprendre les thons ou en surf-casting en compétition, SUNSET vous offre une large gamme de produits au meilleur rapport qualité / prix ! SUNSET est une marque distribuée par SERT SAS. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page [Facebook](#)

RÉFÉRENCE	DIAMETRE	KG TEST / ISO 2062	LBS TEST / ISO 2062	LONGUEUR (m)	COLORIS
STSLJ480016-4815M	0,16-0,48mm	/	/	10X15M	TRANSPARENT
STSLJ480018-5015M	0,18-0,50mm	/	/	10X15M	TRANSPARENT
STSLJ480020-5215M	0,20-0,52mm	/	/	10X15M	TRANSPARENT
STSLJ480022-5515M	0,22-0,55mm	/	/	10X15M	TRANSPARENT
STSLJ480025-5515M	0,25-0,55mm	/	/	10X15M	TRANSPARENT
STSLJ480030-5715M	0,30-0,57mm	/	/	10X15M	TRANSPARENT