



CARACTÉRISTIQUES

- *Canne pour la pêche en mer*
- *Spécial surfcasting "light"*
- *Du bord, des digues ou des enrochements*
- *Idéale pour les pêches des sparidés en méditerranée*
- *Carbone « Technifibre »*
- *Pommeau aluminium*
- *Poignée « soft touch »*
- *Porte-moulinet tubulaire*
- *Anneaux SiC ligaturés*
- *Scion peint*
- *Fourreau tissu*



SUNSET

SUNSET ATTILA TSW

Les cannes SUNSET ATTILA TSW possèdent un blank télescopique en carbone "Technifibre" 24T, un pommeau en aluminium, une poignée "soft touch" antidérapante, un porte-moulinet tubulaire argenté, des anneaux ligaturés SiC, un scion creux et un étui en tissu.

Ces cannes SUNSET ATTILA TSW permettent de pratiquer la pêche en mer en surf-casting "light" depuis la plage, les jetées et les digues. Les cannes télescopiques SUNSET ATTILA TSW sont munies d'un blank en carbone léger permettant de pêcher en surf-casting les sparidés comme la daurade royale ou le marbrée en méditerranée ! Le scion peint permet de bien visualiser les touches ! Disponibles en 2 tailles : 3905 et 4205. Pour un équilibre parfait, utilisez le moulinet [SUNLION 6503FD](#) !

Historique de la marque SUNSET

Depuis plus de 20 ans, les produits de la marque française SUNSET s'adressent à tous les passionnés de pêches en mer. Pêcheurs du bord ou en bateau, pêcheurs occasionnels, de loisir ou de compétition, SUNSET propose une large gamme de matériel de pêche de l'entrée jusqu'au haut de gamme. Que vous soyez adeptes de la pêche au flotteur le long des digues, à la turlutte en eging pour capturer les seiches et les calamars, au lancer / leurre pour la traque du bar, à soutenir à la recherche des belles daurades, en jigging pour combattre les sérioles, à la traine pour surprendre les thons ou en surf-casting en compétition, SUNSET vous offre une large gamme de produits au meilleur rapport qualité / prix ! SUNSET est une marque distribuée par SERT SAS. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page [Facebook](#)

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NBRE ÉLÉMENTS	PUISSANCE	NBRE ANNEAUX	ENCOMBREMENT	POIDS
STSRJ8815390-5150	3,90m	5	50-150g	6	122cm	295g
STSRJ8815420-5150	4,20m	5	50-150g	6	134cm	370g