



## CARACTÉRISTIQUES

- *Canne pour la pêche en mer*
- *Spécial surfcasting*
- *Du bord, des digues ou des enrochements*
- *Carbone « Technifibre »*
- *Télescopique*
- *Pommeau anti-choc*
- *Poignée « soft touch »*
- *Porte-moulinet tubulaire*
- *Anneaux SIC SEAGUIDE ligaturés*
- *Scion buscle multicolors*
- *Fourreau tissu*

## SUNSET TACTICA TSX

Les cannes télescopique SUNSET TACTICA TSX permettent de pratiquer la pêche en surf-casting depuis la plage, les jetées et les digues. Pour un équilibre parfait, utilisez le moulinet [SUNFLASH SW](#) !

Les SUNSET TACTICA TSX -100 sont munies d'un blank en carbone léger et d'un scion buscle multicolore en fibre de verre pleine pour une détection optimale des touches et permettant de pêcher les sparidés comme la daurade royale ou le marbrée ! Disponibles en 2 tailles : 3906 et 4206. Les SUNSET TACTICA TSX -130 sont munies d'un blank en carbone permettant de propulser des montages à longues distances et d'utiliser des plombées jusqu'à 130g à la recherche des sparidés comme la daurade royale ou le marbrée ! Disponibles en 1 taille : 4206. Les SUNSET TACTICA TSX -160 sont munies d'un blank en carbone permettant de propulser des montages à longues distances et d'utiliser des plombées jusqu'à 160g à la recherche des sparidés comme la daurade royale ou le marbrée ! Disponibles en 2 tailles : 4206 et 4506. Les SUNSET TACTICA TSX -225 sont munies d'un blank en carbone permettant de propulser des montages à longues distances et d'utiliser des plombées jusqu'à 225g à la recherche des bars pendant les coups de mer ! Disponibles en 2 tailles : 4206 et 4506.

SUNSET est une marque distribuée par SERT SAS. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page [Facebook](#)

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NBRE ÉLÉMENTS	PUISSANCE	NBRE ANNEAUX	ENCOMB.	POIDS
STSRF8604390-6-100	3,90m	6	max 100g	5	150cm	410g
STSRF8604420-6-100	4,20m	6	max 100g	5	150cm	425g
STSRF8604420-6-130	4,20m	6	max 130g	5	150cm	460g
STSRF8604420-6-160	4,20m	6	max 160g	5	150cm	460g
STSRF8604450-6-160	4,20m	6	max 160g	5	150cm	465g
STSRF8604420-6-225	4,20m	6	max 225g	5	150cm	485g
STSRF8604450-6-225	4,50m	6	max 225g	5	150cm	505g