



## CARACTÉRISTIQUES

- *Diamètres et résistances réels*
- *Spécial montages et empiles*
- *100% pure Fluorocarbone*
- *100% PVDF*
- *Molécules dernière génération*
- *Invisible*
- *Résistant aux rayonnements UV*
- *Super rigide*
- *Haute résistance aux nœuds*
- *Japan Technology*
- *Approuvées EFTA*
- *Normes ISO 2062*

## FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION

Les FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION sont réalisés avec des molécules dernière génération 100% pure Fluorocarbone 100% PVDF. Spécialement étudiés pour la réalisation des montages et des empiles, ils sont invisible et résistent aux rayonnements UV. Super rigides, ils offrent une haute résistance aux nœuds et évitent l'emmêlement dans les vagues et les courants forts. De technologie Japonaise, les FLUOROCARBON EXTRA STIFF RS COMPETITION sont approuvées EFTA selon les normes ISO 2062.

Depuis plus de 20 ans, les produits de la marque française SUNSET s'adressent à tous les passionnés de pêches en mer. Pêcheurs du bord ou en bateau, pêcheurs occasionnels, de loisir ou de compétition, SUNSET propose une large gamme de matériel de pêche de l'entrée jusqu'au haut de gamme. Que vous soyez adeptes de la pêche au flotteur le long des digues, à la turlutte en eging pour capturer les seiches et les calmars, au lancer / leurre pour la traque du bar, à soutenir à la recherche des belles daurades, en jigging pour combattre les sérioles, à la traine pour surprendre les thons ou en surf-casting en compétition, SUNSET vous offre une large gamme de produits au meilleur rapport qualité / prix ! SUNSET est une marque distribuée par SERT SAS. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page [Facebook](#)

RÉFÉRENCE	DIAMETRE	KG TEST / ISO 2062	LBS TEST / ISO 2062	LONGUEUR (m)	COLORIS
STSLJ48040.1650M	0,16mm	2,38kg	5,25Lbs	50M	INVISIBLE
STSLJ48040.1850M	0,18mm	2,91kg	6,40Lbs	50M	INVISIBLE
STSLJ48040.2050M	0,20mm	3,42kg	7,53Lbs	50M	INVISIBLE
STSLJ48040.2250M	0,22mm	3,50kg	7,70Lbs	50M	INVISIBLE
STSLJ48040.2550M	0,25mm	5,00kg	10,99Lbs	50M	INVISIBLE
STSLJ48040.2850M	0,28mm	5,31kg	11,68Lbs	50M	INVISIBLE
STSLJ48040.3050M	0,30mm	6,70kg	14,73Lbs	50M	INVISIBLE